MiniRider 60 RDE

Minirider ramassage intégré

1000 m²

MOTORISÉ PAR BRIGGS & STRATTON

3-en-1 Option

Moteur :	**B&S, monocylindre 875 series**
Puissance nominale :	**3,7 kW / 3.300 min^{-1}**
Cylindrée :	**190 cm^3**
Chargeur de batterie :	**196-967-678 en option**
Démarrage :	**électrique**
Transmission :	**Transmatic, 6 vitesses**
Roues (avt./arr.) :	**13" x 5" / 16" x 6,5"**
Moyeux :	**bagues**
Bac de ramassage :	**150 l**
Mulching :	**en option**
Déflecteur :	**en option**
Plateforme dégagée :	**oui**
Siège avec suspensions :	**oui**

Réservoir carburant (env.) :	**1,2 l**
Poids (env.) :	**140 kg**
Dimensions (env.) :	**L 192 / l 83 / H 112 cm**
Rayon de braquage :	**46 cm**
Largeur de coupe :	**60 cm**
Hauteur de coupe :	**38 - 95 mm**
Réglage hauteur de coupe :	**5 positions**

Référence : 13A326EC600

4 008423 855814

ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

Housse de protection :
Réf. : 2024-U1-0003

Huile moteur 0,6 l SAE30HD :
Réf. : 6012-X1-0030

Stabilisateur de carburant 250 ml :
Réf. : 6012-X1-0045



Visuel non contractuel

Lame de rechange :
Réf. : 1111-M6-0152

Kit mulching avec déflecteur :
Réf. : 196-707-678

Remorque Portax :
Réf. : 196-327-600

Minirider 60 RDE

Minirider ramassage intégré

MOTORISÉ PAR BRIGGS&STRATTON

Moteur 190 cm³

- Démarrage électrique
- Situé à l'arrière pour une meilleure visibilité sur l'avant du Minirider

Bac 150 l

avec vidange depuis le poste de conduite



Porte Gobelet

Décalage du plateau de coupe

Pour une coupe au plus près des bords



Rayon de braquage 46 cm

pour contourner facilement les plantations

Plateforme dégagée

pour une accessibilité facile au poste de conduite

Châssis robuste en acier 2.5 mm

Mulching en option

Pneus spécial gazon

COMPACT DESIGN

EN PLUS

- Transmission Transmatic 6 vitesses à commande manuelle : pour changer de vitesse sans s'arrêter
- Siège réglable sur glissière
- Attelage arrière standard